

Холодильный шкаф C7S (Standart)

Температурный режим

Диапазон температур, °С	+2...+8
Температура окружающей среды, °С	от +10 до +32

Габаритные размеры

Внешние Ш x Г x В, мм	700 x 800 x 2120
Вес нетто, кг	125
Полезный / Общий объём, л	680 / 740
Занимаемая площадь, кв.м	0,56

Технические характеристики и оснащение

Параметры электросети	220-240 В, 50 Гц
Степень защиты	IP20
Расположение управления	На внешнем корпусе
Регулировка температуры	Термоконтроллер
Оттаивание	Автоматическое
Хладагент	R134a
Расположение агрегата	Нижнее
Внутреннее освещение	LED-подсветка
Выключатель подсветки	Да
Регулировочные ножки / Колёса, шт.	2 / 2

Упаковка и транспортировка

Размер упаковки Ш x Г x В, мм	750 x 850 x 2240
Вес брутто, кг	135
Кол-во / 13,6 м.трейлер, шт	47
Кол-во / 20 f контейнер, шт.	18
Кол-во / 40 f контейнер, шт.	39



Внешний вид

Цвет корпуса (стандарт)	Белый
Конструкция двери	Распашная
Материал Рамы	Алюминий

Вместимость

Размер полки Ш x Г, мм	600 x 515
Кол-во полок (база), шт.	5 + дно
Максимальная нагрузка на полку, кг	50

Дополнительные опции

- Нанесение рекламных стикеров на панели корпуса и дверь
- Окраска корпуса по ТЗ Заказчика
- Дополнительная полка
- Хладагент R290